

Ventilblock

- Fabrikat: Safelok • Syrafast stål 316 - 2343
- Går även att erhålla med BSPP eller BSPT-gänga.



Dimension	Typnr.	Artikelnummer
Ventilblock 2-vägs PN 400		
1/2" inv. NPT	IV2R4N-A-SS	65-257
1/2" inv. NPT x 1/2" inv. BSPP	IV2R4NP-A-SS	65-259
Ventilblock 2-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv.	IV2R4N-B-SS	65-255
Ventilblock 2-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv. x direktfläns	IVM2D4N-A-SS	65-251
Ventilblock 2-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv. x utv.	IV2GM4N-SS	65-248
Ventilblock 2-vägs PN 400 med swivel		
1/2" utv. NPT x 1/2" inv. BSPP	IV2GM4N-4PSWF-SS	65-246
Ventilblock 3-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv.	IV3R4N-SS	65-277
Ventilblock 3-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv. x direktfläns	IVM3D4N-SS	65-265
Ventilblock 3-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv. x direktfläns	3VDTH15NS-V	65-273
Ventilblock PN 400 direktfläns med stumsvets (Butt Weld)		
2-vägs, Rör 21,3 mm, L=100 mm		65-253
5-vägs, Rör 21,3 mm, L=100 mm		65-295
Ventilblock 5-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv.	IV5R4N-SS	65-293
Ventilblock 5-vägs PN 400 NPT		
1/2" inv. x direktfläns	IVM5D4N-SS	65-285
1/2" inv. x direktfläns	IVM5D4N-A-SS	65-281



I . A . C . Komponenter AB
International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15
E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se