

Impuls-, analys- och skyddsrör

- Rör levereras i standardlängder om 6 m där inget annat anges.
- Rör upp till dim. 16mm har oftast tolerans D4/T3.
- Finns även i andra dimensioner och utföranden.
- Rostfritt 2333 - 304, Syrafast 2343 - 316



Rördimension	Artikelnummer
Svetsat-kalibrerat	Rostfritt
16 x 1.0 mm	33-004
18 x 1.0 mm	33-001
18 x 1.5 mm	33-005
20 x 1.0 mm	33-008
20 x 1.5 mm	33-006
22 x 1.5 mm	33-007
25 x 1.0 mm	33-009
25 x 1.5 mm	33-002
28 x 1.5 mm	33-003
30 x 1.5 mm	33-010
32 x 1.5 mm	33-013
38 x 1.5 mm	33-011
53 x 1.5 mm	33-015
54 x 2.0 mm	33-016
60,3 x 2.0 mm	33-018
Svetsat-kalibrerat	Syrafast
6 x 0.5 mm slinga (ca 220 m)	31-017
6 x 1.0 mm	31-001
8 x 1.0 mm	31-002
10 x 1.0 mm	31-003
12 x 1.0 mm	31-004
12 x 1.5 mm	31-020
14 x 1.0 mm	31-005
15 x 1.0 mm	31-0055
15 x 1.5 mm	31-008
16 x 1.0 mm	31-006
18 x 1.0 mm	31-007
18 x 1.5 mm	31-009
20 x 1.5 mm	31-010
25 x 1.5 mm	31-011
28 x 1.5 mm	31-012
38 x 1.6 mm	31-013
1/4" 13.5 x 2.3 mm	31-100
3/8" 17.2 x 2.3 mm	31-101
1/2" 21.3 x 2.6 mm	31-102
3/4" 26.9 x 2.6 mm	31-103
1" 33.7 x 3.2 mm	31-104
Sömlösa fallande 5-7 m	Syrafast
6 x 1.0 mm	32-001
8 x 1.0 mm	32-006
10 x 1.0 mm	32-002
12 x 1.0 mm	32-003
12 x 1.5 mm	32-004
12 x 2.0 mm	32-012
14 x 2.0 mm	32-014
15 x 1.5 mm	32-007
16 x 2.0 mm	32-005
18 x 1.5 mm	32-009
18 x 2.0 mm	32-018
20 x 2.0 mm	32-020
22 x 2.0 mm	32-022



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se

Impuls-, analys- och skyddsrör

- Rör levereras i standardlängder om 6 m där inget annat anges.
- Rör upp till dim. 16mm har oftast tolerans D4/T3.
- Finns även i andra dimensioner och utföranden.
- Aluminium AW 6060 T6



Rördimension	Artikelnummer
Sömlösa fallande 5-7 m	Syrafast
1/8" 3,18 x 0.71 mm	32-051
1/4" 6.35 x 0.89 mm	32-053
3/8" 9.53 x 1.65 mm	32-055
1/2" 12.7 x 1.24 mm	32-057
Runt rör EN AW-6060 T6	Aluminium
18 x 1.0 mm	36-001
18 x 1.5 mm	36-002
20 x 1.0 mm	36-004
20 x 1.5 mm	36-005
22 x 1.5 mm	36-007
25 x 1.5 mm	36-009
28 x 1.5 mm	36-010
30 x 2.0 mm	36-012
32 x 1.2 mm	36-014
32 x 1.5 mm	36-016
40 x 1.5 mm	36-020
50 x 1.5 mm	36-025



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

Profilgatan 8 S-566 33 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se